

## Технические характеристики гидравлических насосов «КВТ»

Модель	Объем масла (л)	Привод	Принцип действия	Клапан АСД	Давление (МПа)		Производительность (см <sup>3</sup> /мин)		Вес (кг)	Габариты упаковки (см)
					1-я ступень	2-я ступень	1-я ступень	2-я ступень		
ПМР-7003	0.3	ручной	односторонний	–	–	70	–	1.2*	3.65	57x38x23
ПМР-7004	0.4	ручной	односторонний	●	2.5	70	9.8*	1.9*	4.55	63x18x17
ПМР-7010	1.0	ручной	односторонний	●	2.5	70	13.5*	2.5*	10.0	64x19x19
ПМР-7020	2.0	ручной	односторонний	●	2.5	70	13.5*	2.5*	12.0	67x22x22
ПМР-7020-K2	2.0	ручной	двухсторонний	●	2.5	70	16.0*	2.5*	15.5	72x20x21
ПМН-7008	0.8	ножной	односторонний	●	2.5	70	13.5*	2.5*	12.1	66x21x20
ПМН-7012	1.2	ножной	односторонний	●	1.4	70	30.0*	4.5*	15.7	76x25x20
ПМЭ-7050	5.0	электрический	односторонний	●	3.5	70	2800	500	27.8	45x27x52
ПМЭ-7050У	5.0	электрический	односторонний	●	3.5	70	2800	500	29.0	45x27x52
ПМЭ-7050-K2	5.0	электрический	двухсторонний	●	3.5	70	2800	500	31.4	46x35x52
ПМЭ-7050У-K2	5.0	электрический	двухсторонний	●	3.5	70	2800	500	33.7	46x35x52
ПМБ-7190-K2	19	бензиновый	двухсторонний	●	3.5	70	9000	2380	40.0	68x46x50

\* Производительность насоса: см<sup>3</sup> за двойной ход